



Repelaqua

Repelente de agua para fachadas

Descripción

Es un líquido incoloro específicamente formulado para repeler el agua de las fachadas y superficies exteriores de edificaciones. Esta compuesto de resinas polimerizadas de silicones y solventes. Cuando se aplica penetra profundamente en la superficie sellando el poro de las mismas y luego forma una película invisible que repele eficientemente el agua. Seca en forma rápida entre 3 o 4 horas después de su aplicación. No cambia la apariencia de las superficies tratadas.

Cumple con las especificaciones tipo SS-W-110C

Aplicaciones principales

Especialmente recomendado para:

- Fachadas de ladrillo
- Piedra
- Concreto
- Repello
- Mármol
- Mortero
- Rustiblock

Ventajas

- Actúa como una barrera contra la humedad exterior en fachadas
- Incrementa la durabilidad de los materiales sobre los que se aplica
- Minimiza la eflorescencia de hongos
- Mantiene limpia las superficies
- No forma película, no altera el aspecto de la superficie tratados.
- Su acción protectora dura de 5 a 8 años
- Deja respirar la superficie tratada.

Aplicación

Repelaqua viene listo para usar, la superficie deber estar limpia, libres de polvo, mugre, grasa, etc. por lo que se recomienda lavar completamente la fachada hasta dejarla lista para la aplicación del producto. Se aplica con brocha o bomba de aspersion de arriba abajo en una sola capa saturando la superficie, no aplique el producto si sospecha que va a llover o si la superficie esta mojada. Si la superficie es muy poroso puede ser necesaria la aplicación de otra capa de producto.

Pruebas Técnicas

A las muestras se les aplico Repelaqua, se curaron por 48 horas y se expusieron sobre un recipiente con ¼ de pulgada de agua.

Material	Horas de Exposición	% de agua absorbida	
		Sin tratamiento	Tratado con repelaqua
Ladrillo común	24 horas	16.39	0.00
Ladrillo común	168 horas	16.94	0.01



Repelaqua

Repelente de agua para fachadas

Cubos de mortero	72 horas	9.05	0.65
Piedra Caliza	72 horas	3.77	0.16

Recomendaciones

- No aplicar en superficies horizontales
- No aplicar en block pómez
- Cubrir ventanería y aluminio para evitar salpicaduras

Rendimiento

El galón de Repelaqua rinde de 8 a 12 mts² aproximadamente dependiendo de la porosidad de la superficie. En las superficies de Rusti-Block rinde aproximadamente de 3 a 4 mts²

Garantía: Solpro, S.A. garantiza única y expresamente que sus productos estarán libres de defectos en materiales y fabricación por seis meses a partir de la fecha de compra. Salvo autorización escrita por un representante legal de Solpro, S.A., ninguna otra manifestación o declaración hecha por Solpro, S.A., o sus representantes, escrita u oral, alterará esta garantía. Solpro, S.A. no extiende garantías, implícitas o no, referente a la comercialidad o idoneidad de sus productos para propósitos generales o particulares y excluye a las mismas. Si algún producto de Solpro, S.A. no cumple con esta garantía, se compromete a reemplazar el producto sin costo para el Comprador. El reemplazo de cualquier producto será el único y exclusivo remedio disponible y quejas del Comprador por daños incidentales o consecuentes, no procederán. Todo reclamo deberá hacerse dentro de (1) un año a partir de la fecha del incumplimiento reclamado. Solpro, S.A. no autoriza a persona alguna, a hacer declaraciones, escritas y orales, en nombre de Solpro, S.A., que en modo alguno alteren la información o instrucciones de instalación de Solpro, S.A., en su literatura comercial o en sus etiquetas de envase. Cualquier instalación de productos Solpro, S.A. que no cumpla con la información o instrucciones de instalación anulará esta garantía. El propósito de la demostración de productos, si se dan, es prudente, ilustrativo, y no constituye una garantía o alteración de la misma, en ninguna forma. El Comprador será el único responsable de la determinación de la idoneidad de los productos Solpro, S.A., para los propósitos e intenciones del Comprador.

OFICINA CENTRAL: 📍 9 a ave 3-48 zona 4, Ciudad de Guatemala.

☎ PBX: 2317 9000 ✉ info@solprosa.com

SUCURSAL ECOPLAZA: 📍 Km.22.5 Carretera a El Salvador, Complejo Ecoplaza, bodega No.225.

☎ PBX: 6635 2163 ✉ ecoplaza@solprosa.com

🌐 www.solprosa.com

📘 /SOLPROGUATEMALA 📷 /SOLPRO_GT

